

## Gniazdo potrójne n/t 3x2P+Z, Schuko, bryzgoszczelne z klapką B2, IP54, NT-317 B2, szary/czarny

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7809(GS)/GB | Ean: 5904988911974



### OPIS PRODUKTU

Seria gniazd i łączników B2 o stopniu ochrony IP54 przed kurzem i wilgocią. Ponadczasowy kształt i solidna obudowa to cechy wyróżniające tę kolekcję. Idealnie nadaje się do montażu w obiektach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych. Łączniki tej serii wyposażone są w szybkozłącza, natomiast gniazda w tradycyjne połączenia śrubowe.

Potrójne gniazdo bryzgoszczelne z klapką, typu Schuko, natynkowe 3x2P+Z. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona przed kurzem i strugami wody (IP54).

Produkt dostępny w trzech kolorach: białym, szarym i szaro-czarnym. Wymiary 77x200x50mm.

## Parametry techniczne

| Informacje ogólne:               |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Model:                           | Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F) |
| Styk ochronny:                   | Blaszki uziemiające             |
| Liczba jednostek:                | 3                               |
| Liczba faz:                      | 1                               |
| Typ połączenia:                  | Zacisk śrubowy                  |
| Z pokrywą uchylną:               | Tak                             |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi: | Nie                             |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie:  | Nie                             |
| Kolor:                           | Szary/Czarny                    |
| Sposób montażu:                  | Montaż natynkowy                |
| Sposób mocowania:                | Montaż śrubowy                  |
| Materiał:                        | Tworzywo sztuczne               |
| Gatunek materiału:               | Tworzywo termoplastyczne        |
| Zabezpieczenie powierzchni:      | Malowanie                       |
| Wykończenie powierzchni:         | Błyszczący/Matowy               |
| Prąd znamionowy [A]:             | 16                              |
| Napięcie znamionowe [V]:         | 250                             |
| Częstotliwość [Hz]:              | 50                              |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP):    | IP54 |
| Szerokość osprzętu [mm]: | 200  |
| Wysokość osprzętu [mm]:  | 77   |
| Głębokość osprzętu [mm]: | 50   |

## Pliki do pobrania

| Kategoria pliku  | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku |                              |
|------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| Karta katalogowa | PL          | pdf       | 2025-07-16 16:56:55     | <a href="#">Pobierz plik</a> |
| Karta katalogowa | EN          | pdf       | 2025-07-16 17:07:35     | <a href="#">Pobierz plik</a> |

### DANE TECHNICZNE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Informacje ogólne: |                                 |
| Model:             | Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F) |
| Styk ochronny:     | Blaszki uziemiające             |
| Liczba jednostek:  | 3                               |
| Liczba faz:        | 1                               |
| Typ połączenia:    | Zacisk śrubowy                  |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Z pokrywą uchylną:               | Tak                      |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi: | Nie                      |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie:  | Nie                      |
| Kolor:                           | Szary/Czarny             |
| Sposób montażu:                  | Montaż natynkowy         |
| Sposób mocowania:                | Montaż śrubowy           |
| Materiał:                        | Tworzywo sztuczne        |
| Gatunek materiału:               | Tworzywo termoplastyczne |
| Zabezpieczenie powierzchni:      | Malowanie                |
| Wykończenie powierzchni:         | Błyszczący/Matowy        |
| Prąd znamionowy [A]:             | 16                       |
| Napięcie znamionowe [V]:         | 250                      |
| Częstotliwość [Hz]:              | 50                       |
| Stopień ochrony (IP):            | IP54                     |
| Szerokość osprzętu [mm]:         | 200                      |
| Wysokość osprzętu [mm]:          | 77                       |
| Głębokość osprzętu [mm]:         | 50                       |

