

## TERRAL, plafon oświetleniowy z czujnikiem ruchu 360st, 2x40W, E27, IP20, szkło matowe

Marka: Orno | Symbol: OR-PL-302WE27SMR | Ean: 5901752481091

**ORNO**

### OPIS PRODUKTU

Plafon przeznaczony do automatycznego oświetlania pomieszczeń takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny itp. Wyposażony jest w centralnie umieszczony czujnik pasywnego podczerwieni, który reaguje w chwili pojawienia się ruchu. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Materiał: podstawa stop metalu, klosz szklany, mleczny.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Napięcie zasilania:              | 230V~, 50Hz                                  |
| Moc:                             | 40 W                                         |
| Źródło światła:                  | żarówka E27                                  |
| Stopień ochrony (IP):            | 20                                           |
| Wymiary - głębokość:             | 99 mm                                        |
| Wymiary - szerokość:             | 300 mm                                       |
| Wymiary - wysokość:              | 300 mm                                       |
| Kolor obudowy:                   | biały                                        |
| Kąt widzenia:                    | 360°                                         |
| Materiał klosza:                 | szkło                                        |
| Sterowanie czujnikiem ruchu:     | Tak                                          |
| Typ czujnika:                    | PIR                                          |
| Zasięg detekcji:                 | 6m m                                         |
| Regulacja natężenia światła LUX: | Tak                                          |
| Zasięg regulacji światła LUX:    | <3–2000lux                                   |
| Regulacja czasu świecenia TIME:  | Tak                                          |
| Zakres regulacji TIME:           | min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 3 min. ± 30 sek. |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS: | Nie                                          |



