

## Zestaw wideodomofonowy 2-żyłowy bezsłuchawkowy, kolor, 4,3" LCD, z czytnikiem breloków zbliżeniowych, czarny, NAOS RFID



Marka: ORNO Home | Symbol: OR-VID-SH-1074 | Ean: 5908254807718



### OPIS PRODUKTU

Bezsłuchawkowy zestaw wideodomofonowy 2-żyłowy NAOS przeznaczony jest do montażu w budynkach jednorodzinnych. W skład zestawu wchodzi monitor z wyświetlaczem LCD o przekątnej 4,3" i panelem dotykowym oraz kasetą zewnętrzną z kamerą, czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, miejscem na nazwisko oraz czujnikiem zmiernicy. Po zastosowaniu dodatkowego monitora zestaw umożliwia funkcję

interkomu. Inne cechy zestawu: bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem, możliwość sterowania bramą, 10 dźwięków dzwonek do wyboru. Dostępny w kolorze czarnym.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	15V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	2 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	2
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

### Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	4.3"
Rozdzielczość monitora:	480x272

Ekran dotykowy:	nie
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	nie
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	10
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	130
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	120
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	24.5

## Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	733 x 493
Kąt widzenia kamery (pion):	33 °
Kąt widzenia kamery (poziom):	47 °
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał panelu zewnętrznego:	Tworzywo sztuczne
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	93

<b>Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:</b>	150
<b>Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:</b>	45
<b>Inne cechy panelu zewnętrznego:</b>	RFID - max. 10 użytkowników (breloki w zestawie: 4 użytkownika + 2 administracyjne)









