

Zestaw wideodomofonowy 2-rodzinny bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", z czytnikiem breloków zbliżeniowych, interkom, podtynkowy, INDI MULTI P



Marka: ORNO Home | Symbol: OR-VID-VP-1072/B | Ean: 5908254802355



OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy kolorowy z ultra płaskim monitorem bezsłuchawkowym (LCD 7") oraz dotykowym panelem monitora, zawierającym podświetlane przyciski. Parametry monitora (jasność i kolor, głośność rozmowy i dzwonka) są regulowane, a do wyboru jest aż 16 dźwięków dzwonka. Panel zewnętrzny z kamerą CMOS nadaje się do montażu podtynkowego. Dodatkowo posiada daszek ochronny w zestawie, miejsce na

nazwisko, oświetlenie super jasnymi diodami LED, które zapewnia widzenie w nocy. Zestaw umożliwia otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego. Posiada również dodatkową funkcję sterowania bramą oraz funkcję interkomu, po zastosowaniu dodatkowego monitora. Urządzenie zasilane jest prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC lub opcjonalnie z zasilacza na szynę DIN OR-VID-VP-1009ZD. Elektrozaczepek o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 300mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	wielorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	15V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepek):	5 (+2)*
Liczba monitorów:	2
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	3
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Sterowanie elektrozaczepekem:	tak
Zasilanie elektrozaczepek:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepek:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak

Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	800x480
Ekran dotykowy:	nie
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	nie
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	16
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	200
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	138
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	23

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonkowych:	2
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż podtynkowy
Rozdzielczość kamery:	600 TVL
Kąt widzenia kamery (pion):	65 °
Kąt widzenia kamery (poziom):	90 °
Oświetlenie nocne:	białe LED
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium

Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	122
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	182
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	48
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 100 użytkowników (breloki w zestawie: 6 użytkownika + 2 administracyjne)







