

Zasilacz LED , hermetyczny, 12V, 150W, IP67, plastikowa obudowa

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-ZL-1678/12/150 | Ean: 5908254850349



OPIS PRODUKTU

Zasilacz LED przeznaczony do zasilania różnorodnych systemów oświetleniowych LED. Urządzenie obsługuje pojedyncze diody, listwy, taśmy LED, żarówki, moduły, węże czy neony, zapewniając stabilne i efektywne działanie każdego z tych elementów.

Zasilacz charakteryzuje się stałym napięciem wyjściowym 12V DC, które pozostaje niezmiennie niezależnie od dopuszczalnego obciążenia. Maksymalny prąd wyjściowy wynosi 12,5A. Urządzenie zostało wyposażone w

szereg zabezpieczeń, w tym zwarciovę, przeciężeniowę i napięciowę, co gwarantuje bezpieczeństwo zarówno zasilacza, jak i podłączonych urządzeń. Dzięki temu jest to rozwiązanie nie tylko wydajne, ale także w pełni bezpieczne w użytkowaniu.

Urządzenie działa w zakresie napięcia wejściowego 220-240V i zapewnia maks. moc wyjściową 150W. Jego hermetyczna, wodoodporna obudowa wykonana z tworzywa sztucznego spełnia wymagania klasy ochrony IP67. Wysoka szczelność obudowy skutecznie chroni zasilacz przed wodą, pyłem i innymi czynnikami zewnętrznymi, co zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę nawet w wymagającym otoczeniu, przede wszystkim dla oświetlenia zewnętrznego.

Zasilacz wyposażony jest w uchwyty, które pomagają przymocować go do ściany lub sufitu.

Wymiary: 195x40x68 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Obudowa:	Obudowa z tworzywa sztucznego
Napięcie wejściowe [V AC]:	220-240
Prąd wejściowy [A]:	1,3
Częstotliwość [Hz]:	50/60
Napięcie wyjściowe [V DC]:	12
Prąd wyjściowy [A]:	12.5
Moc wyjściowa [W]:	150
Pobór mocy:	≈0,5W
Stopień ochrony (IP):	IP67
Montaż:	Natynkowy
Sprawność [%]:	92
Szerokość [mm]:	195
Wysokość [mm]:	40
Głębokość [mm]:	68
Ochrona zwarciovą:	Tak
Ochrona przeciężeniową:	Tak

Ochrona napięciowa:	Tak
Ochrona temperaturowa:	Tak
Autorestart:	Tak
Zgodność z normą:	Standard bezpieczeństwa: EN 61347-1, EN 61347-2-13; EMI standard: EN 55015; EMS standard: EN 61547;