

Zasilacz LED , hermetyczny, 12V, 60W, IP67, plastikowa obudowa

Marka: Orno | Symbol: OR-ZL-1678/12/60 | Ean: 5908254850370

ORNO


OPIS PRODUKTU

Zasilacz LED przeznaczony do zasilania różnorodnych systemów oświetleniowych LED. Urządzenie obsługuje pojedyncze diody, listwy, taśmy LED, żarówki, moduły, węże czy neony, zapewniając stabilne i efektywne działanie każdego z tych elementów.

Zasilacz charakteryzuje się stałym napięciem wyjściowym 12V DC, które pozostaje niezmiennie niezależnie od dopuszczalnego obciążenia. Maksymalny prąd wyjściowy wynosi 5A. Urządzenie zostało wyposażone w

szereg zabezpieczeń, w tym zwarciovę, przeciężeniowę i napięciowę, co gwarantuje bezpieczeństwo zarówno zasilacza, jak i podłączonych urządzeń. Dzięki temu jest to rozwiązanie nie tylko wydajne, ale także w pełni bezpieczne w użytkowaniu.

Urządzenie działa w zakresie napięcia wejściowego 220–240V i zapewnia maks. moc wyjściową 60W. Jego hermetyczna, wodoodporna obudowa wykonana z tworzywa sztucznego spełnia wymagania klasy ochrony IP67. Wysoka szczelność obudowy skutecznie chroni zasilacz przed wodą, pyłem i innymi czynnikami zewnętrznymi, co zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę nawet w wymagającym otoczeniu, przede wszystkim dla oświetlenia zewnętrznego.

Zasilacz wyposażony jest w uchwyty, które pomagają przymocować go do ściany lub sufitu.

Wymiary: 170x34x43 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Obudowa:	Obudowa z tworzywa sztucznego
Napięcie wejściowe [V AC]:	220–240
Prąd wejściowy [A]:	0,4
Częstotliwość [Hz]:	50/60
Napięcie wyjściowe [V DC]:	12
Prąd wyjściowy [A]:	5
Moc wyjściowa [W]:	60
Pobór mocy:	≈0,5W
Stopień ochrony (IP):	IP67
Montaż:	Natynkowy
Sprawność [%]:	90
Szerokość [mm]:	170
Wysokość [mm]:	34
Głębokość [mm]:	43
Ochrona zwarciovą:	Tak
Ochrona przeciężeniową:	Tak

Ochrona napięciowa:	Tak
Ochrona temperaturowa:	Tak
Autorestart:	Tak
Zgodność z normą:	Standard bezpieczeństwa: EN 61347-1, EN 61347-2-13; EMI standard: EN 55015; EMS standard: EN 61547;