

Zestaw wideodomofonowy z czytnikiem breloków CHARON 7"

Marka: **Virone** | Symbol: **VDP-40** | Ean: **5901752484689**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7", płynna regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu), kamera CMOS, montaż natynkowy daszek ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko, oświetlenie jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC, elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	15V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	5 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	2
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	0
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	800x480
Ekran dotykowy:	nie

Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	nie
Czytnik kart SD:	nie
Funkcja Interkomu:	nie
Ilość dźwięków dzwonka:	1
Regulacja głośności:	tak
Wyciszenie dzwonka wywołania:	nie
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarno-srebrny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	220
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	160
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	19.5

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	420 TVL
Kąt widzenia kamery (pion):	75°
Kąt widzenia kamery (poziom):	66°
Oświetlenie nocne:	białe LED
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	90

Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	180
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	20
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 10 użytkowników (karty w zestawie: 3 użytkownika + 2 administracyjne)





