

Bezśluchawkowy zestaw wideo domofonowy CETI, monitor 7" z kartą pamięci TF, czytnikiem kart i breloków, IP44

ViRONE

Marka: **Virone** | Symbol: **VDP-60** | Ean: **5900378658665**



OPIS PRODUKTU

Nowoczesny zestaw wideo domofonowy CETI składający się z kolorowego, płaskiego monitora LCD 7" oraz zewnętrznej kasety z kamerą. Komunikacja między panelem wewnętrznym i zewnętrznym nie wymaga słuchawki. Dodatkowe oświetlenie kasety diodami IR umożliwia widzenie nocą, a wbudowany czytnik RFID umożliwia dostęp za pomocą breloków zbliżeniowych. Zestaw posiada funkcję intercomu, nagrywania filmów i

obrazów, sterowania bramą oraz otwierania elektrozaczepu. Możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy z serii CETI. Zestaw zawiera - 5 breloków użytkownika, 2 breloki funkcyjne, zasilacz i ramkę mocującą.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	12V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	4 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	2
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	2
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	7"

Rozdzielczość monitora:	800x480
Ekran dotykowy:	nie
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	12
Rozróżnianie sygnału wywołania:	tak
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarno-biały
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	181
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	180
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	18

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	700 TVL
Kąt widzenia kamery (pion):	69°
Kąt widzenia kamery (poziom):	105°
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP55

Materiał panelu zewnętrznego:	Tworzywo sztuczne
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	85
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	166
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	42
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 24 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika + 2 administracyjne)









