

## AVONI MULTI, zestaw wideodomofonowy dwurodzinny 4-żyłowy, 7", Wi-Fi dual band, ekran dotykowy, 2K, RFID



Marka: Virone | Symbol: VDP-77 | Ean: 5908254852985



### OPIS PRODUKTU

### DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Typ:   | wielorodzinny                  |
| Z funkcją wideo:   | tak                            |
| Zasilanie:   | Zasilanie sieciowe             |
| Napięcie zasilania [V]:                                  | 15V DC 1A                      |
| Rodzaj transmisji:                                       | przewodowy                     |
| Komunikacja ze smartfonem:                               | tak                            |
| Częstotliwość Wi-Fi:                                     | 2.4 GHz i 5 GHz                |
| Standard Wi-Fi:  | 802.11 b/g/n                   |
| Aplikacja:   | Tuya Smart                     |
| Sposób instalacji:                                       | System wieloprzewodowy         |
| Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu)::     | 4 (+2)*                        |
| Liczba monitorów:  | 2                              |
| Liczba paneli zewnętrznych:                              | 1                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:           | 4                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych: | 2                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV/IP:       | 6                              |
| Sterowanie elektrozaczepem:                              | tak                            |
| Zasilanie elektrozaczepu:                                | dotatkowy zasilacz niewymagany |
| System łączenia elektrozaczepu:                          | z panelem zewnętrznym          |
| Sterowanie automatyką bramową:                           | tak                            |
| Z funkcją dzień/noc:                                     | tak                            |
| Inne cechy:  | współpracuje z kamerami IP     |

## Monitor:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sposób montażu monitora: | Montaż natynkowy |
| System wolne ręce:       | tak              |
| Przekątna ekranu [cale]: | 7"               |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Rozdzielczość monitora:            | 1024x600  |
| Ekran dotykowy:                    | tak   |
| Właściwość systemu obrazu:         | Kolor   |
| Z funkcją pamięci:                 | tak   |
| Czytnik kart SD:                   | tak   |
| Funkcja Interkomu:                 | tak   |
| Ilość dźwięków dzwonka:            | 6   |
| Rozróżnianie sygnału wywołania:    | tak   |
| Regulacja głośności:               | tak   |
| Wyciszanie dzwonka wywołania:      | tak   |
| Materiał monitora:                 | Tworzywo sztuczne   |
| Kolor monitora:                    | Czarno-biały  |
| Wymiary monitora - szerokość [mm]: | 181   |
| Wymiary monitora - wysokość [mm]:  | 181   |
| Wymiary monitora - głębokość [mm]: | 18  |
| Inne cechy monitora:               | stacja pogody, automatyczna sekretarka, funkcja foto ramki, funkcja połączenia alarmowego |

## Panel zewnętrzny:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Liczba przycisków dzwonekowych:              | 2                               |
| Sposób montażu panelu zewnętrznego:          | Montaż natynkowy lub podtynkowy |
| Rozdzielczość kamery:                        | 2K, 2560x1440                   |
| Kąt widzenia kamery (poziom):                | 112°                            |
| Kąt widzenia kamery (pion):                  | 54°                             |
| Oświetlenie nocne:                           | IR                              |
| Z szyfratorem:                               | nie                             |
| Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:       | tak                             |
| Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych: | 125kHz                          |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie:              | tak                             |
| Z pokrywą:                                   | tak                             |

|  |   |
|--|---|
| <b>Wandaloodporny:</b>                               | nie   |
| <b>Stopień ochrony (IP):</b>                         | IP65  |
| <b>Materiał panelu zewnętrznego:</b>                 | Aluminium   |
| <b>Kolor panelu zewnętrznego:</b>                    | Srebrny   |
| <b>Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:</b> | 91  |
| <b>Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:</b>  | 182   |
| <b>Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:</b> | 44  |
| <b>Inne cechy panelu zewnętrznego:</b>               | RFID - max. 24 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika + 2 administracyjne) |







